

ROBAREX 200

TRENNMITTEL UND MISCHERSCHUTZ

TECHNISCHES DATENBLATT V1.01

ART.-NR. 1002.10 1002.11 1002.12



ROBAREX 200 ist ein CO₂-kompensiertes, physikalisch wirkendes Trennmittel für Aluminium-, Kunststoff- und Holzschalungen. **ROBAREX 200** eignet sich auch zur Pflege von Baumaschinen und Baufahrzeugen. **ROBAREX 200** ist auf der Basis synthetischer Öle hergestellt. **ROBAREX 200** ist CO₂-kompensiert: Bei der Produktion von einer Tonne **ROBAREX 200** fallen ≤ 2 Tonnen CO₂ durch Produktion, Logistik etc. an. Für jede verkauft Tonne **ROBAREX 200** werden 2 Tonnen CO₂ durch naturbasierte Lösungen wie kontrollierte Massenpflanzungen kompensiert, was u. a. dem Rückgang des Waldbestandes entgegenwirkt und die Artenvielfalt unterstützt. **ROBAREX 200** ist damit CO₂-kompensierte, neutrales Produkt.

EINSATZGEBIETE

- Für Aluminium-, Kunststoff- und Holzschalungen
- Für Einbaugeräte

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	klar, gelblich
Dichte:	0.8 g/cm ³

EIGENSCHAFTEN


- Hohe Reinheit
- Geringste Konzentrationen an Aromaten, Schwefel und Naphtthenen, daraus resultierend geringer Geruch, sichere Anwendung
- Konstante Qualität sorgt für Reproduzierbarkeit der Anwendungen
- Leichte biologische Abbaubarkeit gegenüber mineralölbasierten Produkten durch niedrige Verzweigungstruktur
- Sehr gute Benetzung, geringerer Verbrauch, weniger Lunkern
- Physikalisch und reaktiv (chemisch) wirkendes Trennmittel
- Dünnflüssig
- Spritzfähig
- Hochwirksam bei geringem Verbrauch
- Ergibt einen festhaftenden Film
- Hat eine sehr grosse Abschiebefestigkeit
- Wird vom gleitenden Beton nicht abgeschoben
- Ermöglicht leichtes Ausschalen
- Speziell geeignet für saubere Sichtbetonflächen
- Später aufzubringende Putze und Anstriche haben bei fachgerechter Anwendung keine Haftungsschwierigkeiten
- Frostunempfindlich
- Verhindert das Anhaften von Beton auf Transportfahrzeugen und Einbaugeräten

VERARBEITUNG

Das gebrauchsfertige ROBAREX **200** wird unverdünnt auf die einwandfrei gesäuberte Schalung dünn und gleichmässig aufgetragen. Zum Auftragen empfehlen wir ein ölfestes Spritzgerät. Schalung vor dem Einbringen des Betons benetzen.

Zur Pflege von Baumaschinen und Baufahrzeugen wird zur allgemeinen Reinigung bzw. vor dem ersten Gebrauch ROBAREX **200** gleichmässig aufgesprüht. Dadurch wird vermieden, dass sich Betonreste und Zementstaub auf den Geräten festsetzen. Zur Reinigung genügt dann ein einfaches Abspritzen mit Wasser.

Verbrauch: 15 – 50 ml/m²



HINWEISE

Lagerung:	In ungeöffneten Originalgebinden 24 Monate, kühl und trocken
Transport:	Kein Gefahrgut
Ökologie:	Nicht in Gewässer oder in den Boden gelangen lassen
Entsorgung:	VeVa-Code: 120107 [S] Halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (ausser Emulsionen und Lösungen)
GISCODE:	BTM20

VERPACKUNGSEINHEITEN

1002.10:	Kanne à 30 l Palette 480 l (16 Kannen)
1002.11:	Fass à 200 l Palette 400 l (2 Fässer)
1002.12:	IBC-Container à 1000 l

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.

