ROBO**SEAL®** LP1-VERARBEITUNG

Untergrundvorbehandlung

(1) Produktspezifische Oberflächenvergütungen von Metallen können den Einsatz eines Primers erforderlich machen.

	Vorbehandlung	Grundierung, Primer	Bemerkung
FLÜSSIGKUNSTSTOFF			
ROBO**SEAL®LP1** light / dark	Anschleifen	ohne	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Andere Flüssigkunststoffe	Auf Anfrage bzw. Haftung vor Ort prüfen		
BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN			
Bitumen-APP, beschiefert	Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	Haftung prüfen
Bitumen-SBS, beschiefert	Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	
Bitumen Kaltselbsklebend, foliert	PE Folie abflämmen	ohne	
Bitumen-SBS, feinbestreut	Abkehren, Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	
KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN*			
PVC-P / FPO, EVA-Dachbahn	Anschleifen, Reiniger (entfetten)	ROBO**SEAL®G**	Haftung prüfen
EPDM	Anschleifen, Schmutz entfernen	ROBO**SEAL®G**	Haftung prüfen
METALLE			
Aluminium, Aluminium eloxiert	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Blei, Edelstahl, Kupfer	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Metall pulverbeschichtet	Anschleifen, Schmutz entfernen	ROBO**SEAL®G**	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Titanzink, feuerverz. Stahl	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Metalle farbbeschichtet	Auf Anfrage bzw. Haftung vor Ort prüfen		
HOLZ (TROCKEN)			
Sperrholz, Spanplatten, OSB unbehandelt, Holz	Anschleifen	ohne	Schmutz und Schleifstaub entfernen
MINERALISCHE UNTERGRÜNDE (TROCKEN < 6 MASSEN -%)			
Beton, Estrich	Anschleifen, Zementschlämme und haftungsmindernde Stoffe entfernen	ohne	Diamantschleifen, Schleifstaub entfernen
Mauerwerk (z.B. Leichtbeton, Kalkstein)	ggf. Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	
Plattenwerkstoffe (z.B. Faserzement)	Fugen verschliessen, ggf. spachtel	ohne	
KUNSTSTOFFE			
Tür- / Fensterprofile	Anschleifen, ggf Reiniger (entfetten)	ROBO**SEAL®G**	ggf. Haftung prüfen, Reiniger optional, Verschmutzungen & Schleifstaub entfernen
Polyester, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)	Anschleifen, Reiniger (entfetten)	ohne	
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)	Auf Anfrage		
DÄMMSTOFFE			
Polyurethan (PIR/PUR)	ggf. Trennlage / Trägerlage aufbringen		
EPS / XPS, Schaumglas (CG)	ggf. Trennlage / Trägerlage aufbringen		
SONSTIGE UNTERGRÜNDE			
Glas, unbeschichtet / fettfrei	Reiniger (entfetten)	ohne	ggf. Haftung prüfen

KRITISCHE UNTERGRÜNDE (NICHT EMPFOHLEN)

Bitumendickbeschichtung (KMB), Fliesen und Naturstein, Silikonhaltige Untergründe, Bitumenvoranstrich.
Nicht empfohlen: verölte oder verschmutze Untergründe

* Bei Anschluss an eine Frischbetonverbundfolie (FBV) muss als Haftvermittler unser TP60 Klebeband benutzt werden, sodass direkter Kontakt zwischen ROBO**SEAL®** und der FBV verhindert wird. Haftung prüfen..

ROBOTEC
Systembaustoffe
Jöriacherstrasse 6
5242 Birr
T +41 464 40 80
verkauf@robotec.ch
www.robotec.ch