

ROBOSEAL® G

TECHNISCHES DATENBLATT V1.01

UNIVERSALGRUNDIERUNG FÜR KUNSTSTOFFE UND
METALLOBERFLÄCHEN

ART.-NR. 1550.120

**TECHNISCHE DATEN**

Farbton:	transparent
Dichte:	0.93 g/cm ³
Überarbeitung:	nach ca. 20 Minuten

HINWEISE

- Lagerung: In ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate, kühl und trocken, frostfrei
Sicherheit: Sicherheitsdatenblatt beachten
Transport: Sicherheitsdatenblatt beachten
Entsorgung: Sicherheitsdatenblatt beachten

VERPACKUNGSEINHEITEN

- 1550.120 Dose à 750 ml
Karton à 6 x 750 ml

ROBOSEAL® G ist eine flüssige Mischung spezieller Haftadditive. Das leicht flüchtige Lösemittel ermöglicht die zügige Überarbeitung mit **ROBOSEAL® LP1**

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Haftaktiv
- Schnelltrocknend
- Leicht verarbeitbar

EINSATZGEBIETE

- FPO / TPO und PVC Bahnen
- Lackierte und beschichtete Bleche
- Kunststoff Tür und Fensterrahmen

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken und frei von Schmutz, Staub oder anderen trennenden Substanzen sein. Vor der Applikation der Grundierung die Dose gut schütteln, danach mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen. Materialanhäufungen sind zu vermeiden. Verbrauch ca 40 - 50 g/m².

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.