KOLBENPUMPE SP 380

TECHNISCHES DATENBLATT V1.01

HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE SP 380

ART.-NR. 2170.02



TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	13 kg
Max. Förderleistung:	1.4
Max. Arbeitsdruck:	205 bar
Max. Schlauchlänge:	15 m
Motorleistung:	490 W
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz

Diese Hochdruck-Kolbenpumpe eignet sich für die Verarbeitung von ein- und zweikomponentigen Polyurethanharzen sowie von Epoxid- und Silikatharzen. Die Materialzufuhr erfolgt über einen transparenten 6-Liter-Oberbehälter mit Deckel und gut ablesbarer Skala. Dadurch lässt sich der Materialverbrauch während der Anwendung einfach kontrollieren. Das kompakte und leichte Gerät ist problemlos zu transportieren und benötigt lediglich einen einphasigen Stromanschluss. Ein zusätzlicher Kompressor ist nicht erforderlich.Förderdruck und Fördermenge können stufenlos im Bereich von 0 bis 205 bar eingestellt werden. Sobald der gewählte Druck erreicht ist, schaltet sich der Motor automatisch ab. Dies ermöglicht zusätzlich eine akustische Kontrolle des Injektionsvorgangs.

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.

ROBOTEC AG Systembaustoffe, Jöriacherstrasse 6, 5242 Birr, Tel. +41 56 464 40 80, info@robotec.ch