# KOLBENPUMPE SP 380 AKKU

TECHNISCHES DATENBLATT

## HOCHDRUCK-KOLBENPUMPE SP 380 MIT AKKU

ART.-NR.2170.03



**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 14 kg |
| Max. Förderleistung: | 1.4 l |
| Betriebsdruckbereich: | 0 bis 205 bar |
| Max. Schlauchlänge: | 15 m |
| Akku: | 6 Ah, 18 V / 54 V XR FlexVolt |
| Laufzeit bei Dauerinjektion: | 45 min |

Die SP 380 Akku eignet sich besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen sowie für Baustellen ohne direkten Stromanschluss. Die Ladezeit des Akkus beträgt ungefähr 50 Minuten. Mithilfe des mitgeführten Ersatzakkus lassen sich Arbeitsunterbrechungen weitgehend vermeiden. Förderdruck und Fördermenge können stufenlos bis 205 bar geregelt werden. Beim Erreichen des voreingestellten Drucks stoppt der Motor automatisch. Der Verlauf der Injektion kann dadurch zusätzlich akustisch überwacht werden.

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.

ROBOTEC AG Systembaustoffe, Jöriacherstrasse 6, 5242 Birr, Tel. +41 56 464 40 80, info@robotec.ch